

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER 12 M + 15 M
ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU, 12 M + 15 M

AIR-12IT / AIR-15IT

fortec[®]



249.-

INKL. MWST./ TVA 268.17

12 Meter / mètres

299.-

INKL. MWST./ TVA 322.02

15 Meter / mètres

TECHNISCHE DATEN

| Art.Nr. | FT-AIR-12IT | FT-AIR-15IT |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| EAN | 7640237629082 | 7640237629075 |
| Betriebsdruck | 20 bar | 20 bar |
| Anschlusschlauch | 2.5 m (ø 12/8 mm) | 2.5 m (ø 12/8 mm) |
| Schlauchlänge | 12 m (ø 12/8 mm) | 15 m (ø 12/8 mm) |
| Gewicht | 5.6 kg | 6.7 kg |
| Masse (BxHxT) | 345 x 288 x 165 mm | 392 x 324 x 165 mm |

DONNÉES TECHNIQUES

| Art.Nr. | FT-AIR-12IT | FT-AIR-15IT |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| EAN | 7640237629082 | 7640237629075 |
| Pression | 20 bar | 20 bar |
| Tuyau de raccordement | 2.5 m (ø 12/8 mm) | 2.5 m (ø 12/8 mm) |
| Longueur du tuyau | 12 m (ø 12/8 mm) | 15 m (ø 12/8 mm) |
| Poids | 5.6 kg | 6.7 kg |
| Dimensions (BxHxT) | 345 x 288 x 165 mm | 392 x 324 x 165 mm |

- Kunststoffschlauch aus PU, mit Knickschutz
- Inkl. 1/4" Schnellkupplung
- Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich
- Mit 180° schwenkbarem Montagebügel aus Metall
- Automatischer Rücklauf
- Schlagfestes Metallgehäuse
- "SAFE REWIND" für verlangsamtes Aufrollen
- Für Decken- oder Wandmontage

- Tuyau plastique en PU, avec protection anti-plier
- Raccord rapide 1/4" inclus
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Avec support mural métallique pivotant à 180°
- Retour automatique
- Boîtier métallique résistant aux chocs
- "SAFE REWIND" pour un enroulement ralenti
- Pour montage au plafond ou au mur

Inkl. 1/4" Schnellkupplung

Raccord rapide 1/4" inclus

180° schwenkbarer Wandhalter

Support mural métallique pivotant à 180°



"SAFE REWIND" für verlangsamtes Aufrollen

"SAFE REWIND" pour un enroulement ralenti

