

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER 10 M + 16 M
ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU, 10 M + 16 M

AIR-10IT / AIR-16IT

fortec[®]



205.-

INKL. MWST./ TVA 220.79

10 Meter / mètres

275.-

INKL. MWST./ TVA 296.18

16 Meter / mètres

- **Kunststoffschlauch aus PU, mit Knickschutz**
- **Inkl. Qualitäts-Schnellkupplungen ARO 210**
- **Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich**
- **Mit 180° schwenkbarem Montagebügel aus Metall**
- **Automatischer Rücklauf**
- **Schlagfestes Metallgehäuse**
- **Schlauchführung**
- **Für Decken- oder Wandmontage**
- **Europäisches Qualitätsprodukt**

- **Tuyau plastique en PU, avec protection anti-plier**
- **Raccords rapides de qualité ARO 210 inclus**
- **Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur**
- **Avec support mural métallique pivotant à 180°**
- **Retour automatique**
- **Boîtier métallique résistant aux chocs**
- **Guidage du tuyau**
- **Pour montage au plafond ou au mur**
- **Produit européen de qualité**

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.	FT-AIR-10IT	FT-AIR-16IT
EAN	7640237622601	7640237622618
Betriebsdruck	15 bar	15 bar
Anschlusschlauch	2.5 m (ø 12/8 mm)	2.5 m (ø 12/8 mm)
Schlauchlänge	10 m (ø 12/8 mm)	16 m (ø 12/8 mm)
Gewicht	3.9 kg	7.2 kg
Masse (BxHxT)	345 x 290 x 160 mm	465 x 320 x 205 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr.	FT-AIR-10IT	FT-AIR-16IT
EAN	7640237622601	7640237622618
Pression	15 bar	15 bar
Tuyau de raccordement	2.5 m (ø 12/8 mm)	2.5 m (ø 12/8 mm)
Longueur du tuyau	10 m (ø 12/8 mm)	16 m (ø 12/8 mm)
Poids	3.9 kg	7.2 kg
Dimensions (BxHxT)	345 x 290 x 160 mm	465 x 320 x 205 mm

Schlauchführung

180° schwenkbarer Wandhalter

Guidage du tuyau

Support mural métallique pivotant à 180°



Inkl. Schnellkupplungen ARO 210

Raccords rapides ARO 210 inclus

