

AIR-20/460-OL



1'495.-

TVA INCLUSE 1'610.12

LPRIX, excl. 1'869.-

- Design martelé
- Soupape de sécurité anti-retour
- Régulateur avec ManoMètre
- 2 poignées de transport
- Pression réglable
- sans huile*



sans huile

DONNÉES TECHNIQUES

Art. Nr.	FT-AIR-20/460-OL
EAN	7640237625183
Moteur (V/kW)	230V / 1,8kW
Raccordement	2 Raccord rapideen
Capacité d'aspiration (l/min.)	460
Débit à 7 bars (l/min.)	300
Pression max. (bar)	10
Nombre de cylindres	2
Vitesse de rotation max. (T/min)	2850
Taille de la cuve (l)	20
Niveau sonore (LpA) db (A)	75
Dimensions mm	500 X 420 X 820
Poids (kg)	34
Câble d'alimentation (m)	1.5



Régulateur de pression de sortie



Robinet de vidange pour la condensation



Raccordement direct côté chaudière



Entraînement par courroie trapézoïdale

* Compresseur sans huile - AVANTAGES
 entretien minimal
 air comprimé sans huile
 pas de vidange/séparation d'huile
 pas de remplacement de filtre à huile
 particulièrement écologique
 coûts de traitement et d'élimination supprimés