

RÜCKZUGS-KABELROLLE, 10 M + 20 M  
ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE, 10 M + 20M

# KR-10 / KR-20

**fortec**®



**129.-**

INKL. MWST./ TVA 138.93

10 Meter / mètres

**169.-**

INKL. MWST./ TVA 182.-

20 Meter / mètres

- Gummierter Stecker und Kupplung
  - Für die Verwendung im Innenbereich
  - Max. Belastung eingerollt: 1`100 Watt
  - Max. Belastung ausgerollt: 2`400 Watt
  - Mit 180° schwenkbarem Wandhalter aus Metall
  - Automatischer Rücklauf
  - Schlagfestes und UV-geschütztes Kunststoffgehäuse
  - Kontrollierte Kabelführung
  - Für Decken- oder Wandmontage, inkl. Montagematerial
  - Mit Überlastschutz
- 
- Fiche et raccord caoutchoutés
  - Pour une utilisation à l'intérieur
  - Charge max. Charge enroulée : 1`100 watts
  - Charge max. Charge déroulée : 2`400 watts
  - Avec support mural métallique pivotant à 180°
  - Retour automatique
  - Boîtier en plastique résistant aux chocs et protégé contre les UV
  - Gestion contrôlée des câbles
  - Pour montage au plafond ou au mur, matériel de montage inclus
  - Protection contre les surcharges

## TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.	FT-KR-10	FT-KR-20
EAN	7640237629167	7640237629174
Spannung	230V / 10 A	230V / 10 A
Anschlusskabel	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	<b>10 m</b> x 1.5 mm <sup>2</sup>	<b>20 m</b> x 1.5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP 20	IP 20
Gewicht	4.55 kg	7.3 kg
Masse (BxHxT)	325 x 272 x 165 mm	345 x 288 x 165 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr.	FT-KR-10	FT-KR-20
EAN	7640237629167	7640237629174
Voltage	230V / 10 A	230V / 10 A
Câble de raccordement	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	<b>10 m</b> x 1.5 mm <sup>2</sup>	<b>20 m</b> x 1.5 mm <sup>2</sup>
Type de protection	IP 20	IP 20
Poids	4.55 kg	7.3 kg
Dimensions (BxHxT)	325 x 272 x 165 mm	345 x 288 x 165 mm

180° schwenkbarer Wandhalter  
Support mural métallique pivotant à 180°



Kontrollierte Kabelführung  
Gestion contrôlée des câbles



Überlastschutz  
Protection contre les surcharges

